



# ОТОПИТЕЛЬНЫЙ СЕЗОН

## ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



ИСПОЛЬЗОВАТЬ ГАЗОВЫЕ ПЛИТЫ  
ДЛЯ ОБОГРЕВА ПОМЕЩЕНИЙ!

ИСПОЛЬЗОВАТЬ  
ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ,  
ИМЕЮЩИЕ  
НЕИСПРАВНОСТИ!

ОСТАВЛЯТЬ БЕЗ  
ПРИСМОТРА  
ТОПЯЩИЕСЯ ПЕЧИ!

**НЕ СТОИТ  
ЗАБЫВАТЬ!**

**СОБЛЮДЕНИЕ  
ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ  
БЕЗОПАСНОСТИ –  
ЭТО ЗАЛОГ ВАШЕГО  
БЛАГОПОЛУЧИЯ, СОХРАНЕНИЯ  
ВАШЕЙ ЖИЗНИ  
И ЖИЗНИ ВАШИХ БЛИЗКИХ!**



**ПО СТАТИСТИКЕ, НА КАЖДОМ  
ТРЕТЬЕМ ПОЖАРЕ ПО ПРИЧИНЕ  
НЕИСПРАВНОСТИ ПЕЧНОГО  
ОТОПЛЕНИЯ ГИБНУТ ЛЮДИ!**

ЕДИНЬИЙ  
ТЕЛЕФОН ВЫЗОВА  
ЭКСТРЕННЫХ  
СЛУЖБ  
**112**

ПОРУЧАТЬ НАДЗОР  
ЗА ПЕЧЬЮ ДЕТЯМ!

ПЕРЕКАЛИВАТЬ  
ОТОПИТЕЛЬНУЮ ПЕЧЬ!

ПРИМЕНЯТЬ ДЛЯ РОЗЖИГА ПЕЧЕЙ  
БЕНЗИН, КЕРОСИН И ПРОЧИЕ  
ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ ЖИДКОСТИ!



# Уважаемые жители!

**В СЛУЧАЕ ПОЖАРА ИЛИ ПОЯВЛЕНИЯ ДЫМА  
НЕМЕДЛЕННО СООБЩИТЕ В ПОЖАРНУЮ ОХРАНУ**

**ПО ТЕЛЕФОНУ 112, УКАЗАВ ТОЧНЫЙ АДРЕС.**

До прибытия пожарной охраны примите меры к эвакуации людей и имущества; приступите к тушению имеющимися средствами (водой, песком, огнетушителем, одеялом или другой плотной тканью).

В случае загорания изоляции электропроводов необходимо сначала отключить сеть, а затем приступать к тушению.

Керосин, бензин и другие легковоспламеняющиеся жидкости тушить водой нельзя: они легче воды и, всплывая на поверхность, будут продолжать гореть. При горении этих жидкостей для тушения можно использовать одеяло, плотную ткань или песок

При обнаружении пожара в квартире дома повышенной этажности откройте ящик пожарного крана на этаже, проложите рукавную линию со стволом к очагу пожара, откройте вентиль, нажмите кнопку дистанционного пуска насоса-повысителя и направьте струю воды на огонь.

При задымлении здания необходимо: включить противодымные устройства (дымовой люк, вентиляторы), плотно закрыть дверь квартиры и, в случае поступления дыма через неплотности, выйти на балкон, лоджию, а при их отсутствии - эвакуироваться из дома по незадымляемой лестничной клетке.

**ПОМНИТЕ!** Безусловное выполнение противопожарных мероприятий исключит опасность пожара в вашем доме.



**ОГКУ “ЦЕНТР ЭНЕРГОРЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ”**



## **Меры пожарной безопасности в отопительный сезон**

**НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ!** без присмотра топящиеся печи, зажженные керосинки, керогазы, примусы, включенные электронагревательные и газовые приборы.

**СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ!** представляет использование нестандартных самодельных отопительных приборов.

**СЛЕДИТЕ!** за исправностью всех электробытовых приборов.

**НЕДОПУСТИМО!** оставлять включенными газовые приборы без присмотра. Над газовой плитой нельзя сушить белье,

**НЕЛЬЗЯ!** при наличии запаха газа в квартире включать электроосвещение, зажигать спички, курить, применять открытый огонь. В этом случае необходимо немедленно вызвать аварийную службу газа и до ее прибытия тщательно проветрить помещения.

Открывая кран газопровода, следует проверить, закрыты ли краны у газовых приборов. Перед тем, как зажечь газовую горелку, нужно зажечь спичку, а затем открывать кран горелки.

**НЕ ДОПУСКАЙТЕ!** отогревание замерзших труб паяльной лампой или факелом.

**Не оставляйте детей дома одних!!! когда горит газовая плита, топится камин, печь или включены электроприборы.**

**ЗАПРЕЩЕНО!** При использовании отопительных приборов пользоваться электропроводкой с поврежденной изоляцией.

**НЕ ДОПУСКАЙТЕ!** Одновременного включения в электросеть нескольких мощных потребителей электроэнергии (электроплита, электрокамин, чайник и др.), вызывающих перегрузку электросети

**НЕ УСТАНАВЛИВАЙТЕ!** электронагревательные приборы вблизи сгораемых предметов.

**НЕ ЗАБЫВАЙТЕ!** уходя из дома, выключать все электронагревательные приборы.

**НЕ ПРИМЕНЯЙТЕ!** для розжига печей бензин, керосин, и другие легковоспламеняющиеся жидкости.

**СЛЕДИТЕ!** за расстоянием от топочного отверстия печи до мебели, постелей и других сгораемых приборов. Это расстояние должно быть не менее 1,25 м.

**НЕ ЗАБЫВАЙТЕ!** очищать от сажи дымоходы перед началом отопительного сезона и через каждые три месяца в течение всего отопительного сезона.

**НЕ ПОЛЬЗУЙТЕСЬ!** печами, имеющими трещины, неисправные дверцы, недостаточные разделки от дымоходов до деревянных конструкций стен, перегородок перекрытий.

**НЕ ЗАБЫВАЙТЕ!** для отвода дыма следует применять строго вертикальные дымовые трубы без уступов. Толщина стенок дымовых каналов из кирпича должна быть не менее 120 мм.

**ПОЗАБОТЬТЕСЬ!** о том, чтобы около печи был прибит предтопочный лист (размером не менее 70x50 см).